

Bascule mono-capteur

Bascule mono-capteur destinée au contrôle du poids des caisses de fruits, sacs, mélanges de peinture, emballages et animaux.




CARACTÉRISTIQUES:

- » Plate-forme en structure tubulaire en acier peint, avec plateau et colonne en acier inoxydable.
- » Capteur en aluminium avec protection IP65.
- » Colonne avec base de fixation en acier peint (modèle P 447 mm).
- » 4 pieds réglables en hauteur, jusqu'à 13 mm supplémentaires.
- » Longueur du câble plate-forme – viseur : 1.200 mm (jusqu'à 1.370 mm, selon le modèle).
- » Certification CE
- » Homologation à 3.000 divisions OIML classe III
- » Indicateur en ABS, modèle BR16.
- » Protection IP54.
- » Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- » Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- » Trois modes de rétro-éclairage de l'écran : automatique, activé et désactivé.
- » Support ABS pour colonne.
- » Trous de fixation au mur inclus.
- » Température de fonctionnement: - 10°C + 40°C.
- » Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 240VAC 50Hz.
- » Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- » Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé: environ 80 heures.
- » Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé : environ 320 heures.
- » Unités: kg o t o z (à choisir eu moment de la commande).
- » Simple Echelon (autres options sur demande/devis : multi echelons).
- » Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes)

FONCTIONS:

- » Accumulation (Seulement hors métrologie légale)
- » Totalisation
- » Comptage de pièces
- » Zéro
- » Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- » Fonction de seuils signal visuel et alarme
- » Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- » Gravité configurable (sans métrologie légale).
- » Brut/Net
- » Tare



Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emb (kg)	Certifications		Dimensions (mm)				
							Homolog. 	ENAC					
							Code #	Code #	c	d	e	f	h
260659	30	5	10	350x450	840x505x175	12	900018	900001	115	56	576	666	670
260660	60	10	20	350x450	840x505x175	12	900018	900001	115	56	576	666	670
260661	150	20	50	350x450	840x505x175	12	900019	900002	115	56	576	666	670
260662	60	10	20	400x500	883x520x175	13	900018	900001	115	56	626	716	870
260663	150	20	50	400x500	883x520x175	13	900019	900002	115	56	626	716	870
260664	300	50	100	400x500	883x520x175	13	900019	900002	115	56	626	716	870
260665	150	20	50	500x600	980x620x190	19	900019	900002	130	66	716	806	870
260666	300	50	100	500x600	980x620x190	19	900019	900002	130	66	716	806	870
260667	300	50	100	600x800	1200x745x190	31	900019	900002	150	82	916	1006	870
260668	600	100	200	600x800	1200x745x190	31	900020	900003	150	82	916	1006	870

Accessoires

Code #	Description des accessoires
-	Imprimantes
260469	Répétiteur RPT80AI ABS de 80 mm
910016	Adaptateur de support colonne à mural
TMN232	Sortie RS232

** Les références d'une capacité de 150kg sans agrément autorisent uniquement la calibration ENAC au point d'installation. Demande ENAC 900002-1