


Liste d'articles détaillée - toutes versions

échelle



hauteur	max. niveaux	espacement (mm)	hauteur min/max (pieds réglables)	Code art. profondeur 360	Code art. profondeur 460	Code art. profondeur 560
1685 mm	10	150	1683 - 1695	FCA-1300	FCA-1400	FCA-1500
1800 mm	11	150	1798 - 1810	FCA-1301	FCA-1401	FCA-1501
2135 mm	13	150	2133 - 2145	FCA-1302	FCA-1402	FCA-1502
2435 mm	15	150	2433 - 2445	FCA-1303	FCA-1403	FCA-1503

clayettes



longueur hors tout A (mm)	modules (A/B)	longueur d'axe B (mm)	longueur longeron C (mm)	charge (kg)*	Code art. profondeur 360	Code art. profondeur 460	Code art. profondeur 560
6611							
660	AA	630	602	175	FCA-2300	FCA-2400	FCA-2500
780	AB	750	722	175	FCA-2310	FCA-2410	FCA-2510
900	BB	870	842	175	FCA-2320	FCA-2420	FCA-2520
960	AAA	930	902	175	FCA-2330	FCA-2430	FCA-2530
1080	AAB	1050	1022	175	FCA-2340	FCA-2440	FCA-2540
1200	ABB	1170	1142	175	FCA-2350	FCA-2450	FCA-2550
1320	BBB	1290	1262	175	FCA-2360	FCA-2460	FCA-2560
1500	AABB	1470	1442	175	FCA-2370	FCA-2470	FCA-2570
1620	ABBB	1590	1562	120	FCA-2380	FCA-2480	FCA-2580
1740	BBBB	1710	1682	120	FCA-2390	FCA-2490	FCA-2590
6622							
660	AA	630	602	200		FCB-2400	FCB-2500
780	AB	750	722	200		FCB-2410	FCB-2510
900	BB	870	842	200		FCB-2420	FCB-2520
960	AAA	930	902	200		FCB-2430	FCB-2530
1080	AAB	1050	1022	200		FCB-2440	FCB-2540
1200	ABB	1170	1142	200		FCB-2450	FCB-2550
1320	BBB	1290	1262	200		FCB-2460	FCB-2560
1500	AABB	1470	1442	200		FCB-2470	FCB-2570
1620	ABBB	1590	1562	120		FCB-2480	FCB-2580
1740	BBBB	1710	1682	120		FCB-2490	FCB-2590
6811							
660	AA	630	602	250	FCC-2300	FCC-2400	FCC-2500
780	AB	750	722	250	FCC-2310	FCC-2410	FCC-2510
900	BB	870	842	250	FCC-2320	FCC-2420	FCC-2520
960	AAA	930	902	250	FCC-2330	FCC-2430	FCC-2530
1080	AAB	1050	1022	250	FCC-2340	FCC-2440	FCC-2540
1200	ABB	1170	1142	250	FCC-2350	FCC-2450	FCC-2550
1320	BBB	1290	1262	250	FCC-2360	FCC-2460	FCC-2560
1500	AABB	1470	1442	250	FCC-2370	FCC-2470	FCC-2570
1620	ABBB	1590	1562	150	FCC-2380	FCC-2480	FCC-2580
1740	BBBB	1710	1682	150	FCC-2390	FCC-2490	FCC-2590

*Selon le type, la longueur, la construction et une charge régulière (120 kg à partir de 1620 mm).